

SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR MÖBLER

Carlo Casagrandes möbler är tillverkade av hållbara och lättskötta material. Vid rengöring av möbler bör användning av slipande rengöringsmedel och lösningsmedel undvikas.

1. Stomdelar; Ytmaterialet på sidorna, botten, taket, hyllorna och sockeln samt flera dörrar är melamin. Rengöring bör utföras med vattenlösliga rengöringsmedel. Neutralt diskmedel (PH 6-8) eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (PH 8-10), t.ex. talltvål, doseras med vatten och en rengöringsservett fuktad i diskmedelslösning används för att utföra rengöringen. Svåra fläckar kan tas bort med en rengöringshandduk fuktad i hushållsalkohol genom att torka försiktigt.
2. Rengöring av målade och lackerade möbeldörrar bör utföras, så som stomdelarna, med en rengöringshandduk fuktad i diskmedelslösning (PH 6-8)
3. Neutrala (PH 6-8) och svagt alkaliska (PH 8-10) rengöringsmedel är väl lämpade för rengöring av laminatdörrar. Ytor som behandlats med alkaliskt rengöringsmedel måste sköljas (rengöringshandduk och rent vatten).
4. Laminatöverdrag är mycket motståndskraftiga mot tungt mekaniskt slitage, lätta och de vanligaste ämnena som används i hushållen, samt svaga syror och värme även över +100 grader. Laminatytor är ett av de mest tacksamma köksmaterialen att hålla rena, oavsett om ytan är slät eller färgad. Rengöring görs som andra möbelytor, men om fläcken är svår, kan den tas bort från laminatytan genom att torka av med en rengöringshandduk fuktad i hushållssprit, aceton eller thinner, inte gnugga. Dessa ämnen får dock inte användas för att rengöra kanter av trä eller ABS-plast. Bänkskivans lackerade råkant ska alltid hållas torr. När en diskho ingår i bänkskivan måste fukt förhindras från att komma in i överbyggnaden, till exempel med silikonmassa.
5. Bänkskivor i helträd som vi levererar har två alternativa ytbehandlingar. Bänkskivorna i helträd är vaxade med Osmo Color -trävax (dessa är märkta "vaxade" på pappret).
6. Vatten som spills på möbelytor bör torkas bort omedelbart. Speciellt lackerade, målade och oljade ytor bör hållas torra. Detta gäller särskilt för badrumsmöbler samt disk- och diskbänkskåp i köket.
7. Plasthandtag, epoximålade metallhandtag och lackerade trähandtag rengörs som möbelytor. Det är absolut nödvändigt att hålla trähandtagen torra så att lackytan förblir bra under lång tid.
8. Dragbrädor och skärbrädor med träfaner bör inte tvättas med mycket vatten, eftersom träytan kommer att svälla och lossna från stomskivan. En fuktig rengöringshandduk och spatel är rätt rengöringsverktyg.
9. Möbellådorna är metallådor där botten (och på vissa även baksidan) är gjord av melaminbelagd spånskiva. Lådorna rengörs med vattenlösliga rengöringsmedel. Glidlistor eller fack/hyllor av plast i möbler samlar lätt damm på grund av statisk elektricitet, så det är en bra idé att torka av ytorna med ett antielektriskt medel (sköljmedel för tvätt).
10. Disktorksgaller, linnelådor, trådkorgar, botten och sidor av grytkorgar, karuseller i hörnskåp samt avfallsvagnar rengörs med neutralt rengöringsmedel och rengöringshandduk. Statisk elektricitet kan förebyggas genom att torka av ytor med ett antielektriskt medel.

11. Glas - och spegeldörrar rengörs bäst med fönsterputsmedel och en fönsterputshandduk.
12. Möbellådornas glidningar är helt i metall epoximålade eller galvaniserade rullskenor. Om reparationer krävs vid installation av lådorna görs justeringen i första hand genom att justera frontsatsens position i förhållande till lådan (se separat instruktion om detta som medföljer leveransen). Glidning av rulllösa plastlister (linnekorgar)
13. Carlo Casagrandes dörrar har tredimensionellt justerbara dolda gångjärn i metall. Gångjärnen är nästan underhållsfria och lätta att hålla rena. Detaljerade instruktioner för justering av gångjärnen finns i monteringsanvisningen.
14. Keramiska delar rengörs med neutrala allrengöringsmedel och svampar eller borstar för rengöring. Använd inga slipande rengöringsmedel eller redskap för att rengöra diskbänkarna.
15. Torka av diskbänken och bänkskivan i rostfritt stål med en mjuk trasa fuktad i vatten. Vid behov kan ett mildt rengöringsmedel som inte innehåller slipande ingredienser användas. Använd inte gnidpulver, stålull eller hårda vassa föremål som kan repa ytan av rostfritt stål. Torka med en ren trasa.
16. Gjutna marmorbänkskivor rengörs med neutrala rengöringsmedel för alla ändamål, men de tål också användningen av thinner, terpentin och aceton för att rengöra mer envis smuts. I detta fall måste dock ytan på vasken torkas omedelbart med en fuktig rengöringsduk så att dessa ämnen inte finns kvar på bänkskivans yta under lång tid. Efter en sådan tuffare rengöring kan ytan på diskbänken i gjuten marmor poleras med bilvax. I allmänhet kan billackvårdsprodukter användas för att behandla en diskbänksyta i gjuten marmor.
17. Möbler måste hållas torra och eventuellt vatten som spills på dem bör torkas av så snart som möjligt. Möbelramar, dörrar och bänkskivor är ganska motståndskraftiga mot omedelbar fukt när de beläggs, men långvarigt vatten på möbelns yta orsakar skador. Vatten tränger in i stommen till exempel vid kantlistens skarv och i förfrästa hål i stommen. Fuktbeständiga spånskivan sväller också under påverkan av vatten och andra flytande vätskor dock långsammare än den normala spånskivan.

Skötselinstruktioner för duschvägg:

Smuts och fläckar tas bort från glaset med vanligt sanitetsrengöringsmedel eller diskmedel med mycket vatten. Efter sköljning torkas glaset noggrant med en spatel för att undvika kalkfläckar. Kalkfläckar uppstår när kalkhaltigt kranvatten torkar på glaset och lämnar vita fläckar. Eventuella kalkfläckar avlägsnas med en mild varm hushållsvinägerlösning. Du kan skrubba fläckar med en trasa och låta hushållsvinägern verka. Vid behov upprepas manipulationen. Slutligen sköljs glaset med mycket vatten och torkas med en mjuk trasa. OBS! Undvik att slå vinägerlösningen på väggprofilen och beslagen. Andra delar av duschväggen kan rengöras med ett lämpligt mildt flytande rengöringsmedel och en mjuk trasa. Slipande rengöringsmedel, rengöringsmedel som innehåller syror eller ammoniak får inte användas på glas eller andra delar av duschväggen. Duschväggen är inte avsedd att fungera som torkställning.