

KALUSTEIDEN HOITO- JA HUOLTO-OHJEITA

Carlo Casagranden kalusteisiin on valittu kestävä ja helppohoitoiset materiaalit. Kalusteiden puhdistuksessa tulee välttää hankaavien puhdistusaineiden sekä liuotteiden käyttöä.

1. Runko-osien; sivujen, pohjan, katon, hyllyjen ja sokkelin sekä useiden ovien pintamateriaali on melamiini. Puhdistus tulee suorittaa veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia astianpesuainetta (PH 6-8) tai heikosti emäksistä puhdistusainetta (PH 8-10), kuten mäntysaippuaa, annostellaan veteen ja pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä suoritetaan puhdistus. Vaikeat tahrat voi poistaa talousspriihin kostutetulla siivouspyyhkeellä kevyesti pyyhkäisten.
2. Maalattujen ja lakattujen kalusteovien puhdistus tulee suorittaa, kuten runko-osienkin, astianpesuaineliuokseen (PH 6-8) kostutetulla siivouspyyhkeellä
3. Laminaattipintaisten ovien puhdistukseen soveltuvat hyvin neutraalit (PH 6-8) ja heikosti emäksiset (PH 8-10) puhdistusaineet. Emäksisellä puhdistusaineella käsitellyt pinnat on huuhdeltava (siivouspyyhe ja puhdas vesi).
4. Laminaattiset työpöytäkannet kestävät hyvin kovaakin mekaanista kulutusta, valoa ja yleisimpiä kotitaloudessa käytettyjä aineita sekä heikkoja happoja ja lämpöä jopa yli +100 astetta. Laminaattipinta on yksi kiitollisimpia keittiömateriaaleja pitää puhtaana, oli pinta sitten sileä tai värepinta. Puhdistus tapahtuu kuten muutkin kalustepinnat, mutta jos tahra on vaikea, voidaan se poistaa laminaattipinnalta talousspriihin, asetoniin tai tinneriin kostutetulla siivouspyyhkeellä pyyhkäisten, ei hangaten. Näitä aineita ei saa kuitenkaan käyttää puisen tai ABS-muovisen kannenreunan puhdistukseen. Lakattu kannen puureuna tulee pitää aina kuivana. Kun työpöytäkantteen tulee upotettava pesuallas, on kosteuden pääsy kansirakenteeseen ehdottomasti estettävä esim. silikonimassalla.
5. Toimittamissamme kokopuutasoissa on kaksi vaihtoehtoista pintakäsittelyä. Kokopuutasot on vahattu Osmo Color-puuvahalla (näiden kohdalla paperissa merkintä ”vahattu”).
6. Kalustepinnoille roiskunut vesi tulee pyyhkiä heti pois. Etenkin lakatut, maalatut sekä öljytyt pinnat tulee pitää kuivina. Tämä koskee erityisesti kylpyhuoneen kalusteita sekä keittiössä astiankuivaus- ja allaskaappeja.
7. Muovivetimet, epoksimaalatut metallivetimet sekä lakatut puuvetimet puhdistetaan kuten kalustepinnat. Puuvetimet on ehdottomasti pidettävä kuivina, jotta lakkapinta säilyy pitkään hyvänä.
8. Puuviilupintaisia veto- ja leikkuulautoja ei saa pestä runsaalla vedellä, sillä puupinta turpoaa ja irtoaa runkolevystä. Kosteaa siivouspyyhe ja lasta ovat oikeat puhdistusvälineet.
9. Laatikostojen kalustelaatikot ovat metallilaatikoita, joissa pohja (ja osassa myös takasivu) on melamiinipintaista lastulevyä. Laatikostot puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Kalusteissa olevat muoviset liukulistat tai lokerot/hyllyt keräävät helposti pölyä staattisesta sähköstä johtuen, joten pinnat on hyvä pyyhkiä sähköisyyttä estävällä aineella (pyykinhuuhteluaine).
10. Astiankuivausrilät, liinavaatelaatikot, lankakorit, patakorien pohjat ja laidat, kulma- ja nurkkakaappien karusellit ja jätevaunut puhdistetaan neutraalilla puhdistusaineella ja siivouspyyhkeellä. Staattisuutta voi estää pyyhkimällä pinnat sähköisyyttä estävällä aineella.

11. Lasi- ja peiliovien puhdistus käy parhaiten ikkunanpesuaineella ja ikkunanapesuun tarkoitettulla siivouspyyhkeellä.
12. Kalustelaatikoiden liu'ut ovat täysmetallisia epoksimaalattuja tai sinkittyjä rullakiskoja. Jos laatikoiden asennuksessa on korjaamista, tehdään säätö ensisijaisesti säätämällä etusarjan asemaa laatikoon nähden (katso tätä koskeva erillinen ohje, joka toimitettu lähetyksen mukana). Muovisten rullattomien (liinavaatekorien) liukulistojen liuku
13. Carlo Casagranden ovissa on kolmiulotteisesti säädettävät metallipiilosaranat. Saranat ovat lähes huoltovapaat ja helpot pitää puhtaina. Tarkat saranoiden säätöohjeet ovat asennusohjeissa.
14. Keraamiset puhdistetaan neutraaleilla yleispesuaineilla ja siivoukseen tarkoitetuilla sienillä tai harjoilla. Altaiden puhdistukseen ei saa käyttää mitään hankaavia pesuaineita tai -välineitä.
15. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiskiallas ja -taso pyyhitään pehmeällä, veteen kostutetulla liinalla. Tarvittaessa voidaan käyttää mietoa puhdistusainetta, joka ei sisällä hankaavia ainesosia. Puhdistuksessa ei saa käyttää hankausjauhetta, teräsvillaa tai kovia teräviä esineitä, jotka voivat naarmuttaa ruostumatonta teräspintaa. Kuivataan puhtaalla liinalla.
16. Valumarmoriset allastasot puhdistetaan neutraaleilla yleispesuaineilla, mutta ne kestävät pinttyneemmän lian puhdistuksessa myös tinnerin, tärpätin ja asetonin käytön. Tällöin on allastason pinta kuitenkin pyyhittävä heti kostella siivousliinalla, jotta näitä aineita ei jää pitkäksi aikaa tason pintaan. Tällaisen rankemman puhdistuksen jälkeen valumarmoriallastason pinnan voi kiillottaa autovahalla. Yleensäkin auton maalipinnan hoitotuotteita voi käyttää valumarmorisen allastason pinnan hoitoon.
17. Kalusteet on pidettävä kuivana ja niiden päälle roiskunut vesi tulee kuivata pois mahdollisimman pian. Kalusterungot, ovet ja tasot kestävät pinnoitettuna melko hyvin hetkellistä kosteutta, mutta pitempiaikainen vesi kalusteiden pinnalla aiheuttaa vaurioita. Vesi imeytyy levyyn mm. reunanauhojen saumoista sekä pinnoitteisiin käytössä tulleista rei'istä ja turvottaa levyn. Ns. kosteudenkestävä lastulevy turpoo myös veden vaikutuksesta, mutta hitaammin kuin ns. normaali lastulevy.

Suihkuseinän hoito-ohjeet:

Lika ja tahrat poistetaan lasista tavallisella saniteettitilojen puhdistusaineella tai astianpesuaineella runsaasti vettä käyttäen. Huuhtelun jälkeen lasi kuivataan huolellisesti lastalla, jotta vältetään kalkkitahroilta. Kalkkitahroja syntyy, kun kalkkipitoinen vesijohtovesi kuivuu lasiin jättäen valkoisia tahroja. Mahdolliset kalkkitahrat poistetaan miedolla lämpimällä talousetikkaliuoksella. Tahroja voi hangata liinalla ja antaa talousetikan vaikuttaa. Käsittely toistetaan tarvittaessa. Lopuksi lasi huuhdellaan runsaalla vedellä ja kuivataan pehmeällä liinalla. Huom. vältä etikkaliuoksen osumista seinäprofiiliin ja heloihin. Suihkuseinän muut osat voidaan puhdistaa tarkoitukseen sopivalla miedolla nestemäisellä pesuaineella ja pehmeällä liinalla. Hankaavia, hiovia aineita, happoja tai ammoniakkaa sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää suihkuseinän lasiin tai muihin osiin. Suihkuseinä ei ole tarkoitettu toimimaan kuivaustelineenä.