

ACCURIDE KISKOJEN HUOLTO-OHJEET

KUINKA PUHDISTAA METALLILAATIKOIDEN KISKOT

Kun harkitset sinkkipinnoitettujen kuulalaakeroitujen laatikoiden kiskojen puhdistamista suosittelemme seuraavaa:

Puhdista vain miedosti emäksisellä puhdistusaineella (pH-taso 7-12,5). Useimmat miedot yleispuhdistusaineet riittävät. Kaikki happamat tai erittäin emäksiset pesuaineet (pH-taso alle 7 ja yli 12,5) liuottavat sinkkipinnoitteen ja tuhoavat siten suojan. Siksi ÄLÄ käytä:

etikkapohjainen puhdistusaine
sitruunahappopohjaiset puhdistusaineet
teolliset yleispuhdistusaineet
kalkinpoistoaine

Kun puhdistat, pidä puhdistuslämpötila alle 60°C.

Puhdistuksen jälkeen huuhtelee puhdistusaineiden kanssa kosketuksissa olevat alueet poistaaksesi kaikki pesuainejäämät.

Tuulettamaton kondenssivesi nopeuttaa sinkin korroosiota. Siksi pidä kiskot mahdollisimman kuivina ja tuuletettuna.

Kiskot voidaan voidella uudelleen. Riittävästi rasvaa tulee lisätä, jotta laakerit ja kuularadat peittyvät hyvin (mutta ei liikaa – liian paljon rasvaa tekee käytöstä sotkuista ja vaarana, että siihen tarttuu lika.

PITÄÄKÖ KUULALAAKEROITUJEN LAATIKOIDEN KISKOT VOIDELLA?

Kisko on jo voideltu tarpeeksi normaalia käyttöikä varten. Toisin sanoen kiskoa ei tarvitse rasvata uudelleen. Tämä riippuu kuitenkin myös käytöstä ja ympäristöstä. Joskus kiskot tarvitsevat lisärasvaa, varsinkin jos ne on puhdistettu. Jos näin on, suosittelemme kiskon voitelemista uudelleen laadukkailla laakerirasvoilla, jotka on mitoitettu kestävämmään äärimmäistä painetta.

Ystävällisin terveisin
CARLO CASAGRANDE & CO OY

